

PV 300 S – F400



Indukciós terelőventilátor

Ha specifikus munkaponttal rendelkező ventilátort keres, kérjük, ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 1 433 2786 telefonszámon vagy az info@autentsolutions.hu e-mail címen, és mi megtaláljuk az Ön számára megfelelő ventilátort.

A ventilátorok alkalmasak hő-és füstelvezetésre, és az EN 12101-3:2015 szabvány szerinti F400 osztályú tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Modell	PV 300 S – F400
Motor (standard)	Kétfordulatú IP55 0.55 / 2.2 kW 400/3/50
Tolóerő	25 / 100 N
Fordulatszám	700 / 1.400 fordulat/perc
Légsebesség	16,1 / 32,6 m/s
Max. áramfelvétel	2,2 / 5,6 A
Ház	Horganyzott acél / porszórt, minden RAL színben
Alkalmazás	Alkalmas 40°C-ig folyamatosan és 400°C - ig 120 percig (F400) Normál hőmérsékletre is

PV 300 S – F400 jellemző méretei

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I
300 S	1074	578	314	1907	-	1000	216	830	1124

